

Die doppelte RS-Absperrlösung.



Abb. 1: GLWD 2000-17

PRODUKTBESCHREIBUNG

Basierend auf der **RS-GUIDESYSTEMS** Wandmontage GLW 2000, allerdings in doppelter Ausführung für den dualen Absperrungseffekt! Das kompakte und robuste Gehäuse schützt das stufenlos ausziehbare Gurtband optimal. Durch die maximale Gurtauszugslänge von 20 m pro Modul können auch weite Wege und Flächen mühelos und effizient geführt, bzw. gesperrt werden. Dabei sind verschiedene Varianten möglich: einfacher Auszug von einem Gurtband, doppelter Auszug von zwei Gurtbändern, einfacher oder doppelter Auszug in eine Richtung oder doppelter Auszug in verschiedene Richtungen. Die Distanz zwischen den beiden Wandmodulen kann individuell nach Kundenwunsch gewählt werden, d. h. die Länge der Halterung wird individuell nach Kundenvorgabe gefertigt.

Montage: per Verschraubung

GEHÄUSEFARBE

Verschiedene Materialien und Farbausführungen erhältlich. Sonderanfertigung möglich.



GURTFARBE

Standardgurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage!



TECHNISCHE DATEN

Ausführung Gehäuse	Metall, schwarz
Gesamthöhe	Individuell nach Kundenwunsch
Durchmesser der Wandmontage (inkl. Halterung)	ca. 20 cm
Gesamtgewicht	ca. 7,0 kg
Gurtbandbreite	ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge	2 x 20000 mm

